

Rilievo e Progettazione

Richieste inerenti le operazioni di cantiere al fine di ottimizzare le operazioni di rilievo e di progettazione.

- indicazione chiara delle quote di riferimento riportate su ogni facciata e ad ogni piano con un segno puntuale chiaramente individuabile, in modo da garantire un riferimento fisso condiviso;
- almeno una quota di riferimento relativa ad un piano dell'edificio, tracciata in modo continuo lungo tutto il perimetro dello stesso, in modo da garantire un riferimento fisso per la valutazione degli allineamenti orizzontali delle aperture;
- due calandri verticali montanti per ogni facciata in prossimità dello spigolo (a distanza di circa 20 centimetri), necessari per la valutazione dei fuori piombo della costruzione e dell'eventuale allineamento verticale delle aperture;
- avvenuto montaggio di tutti gli elementi necessari alla chiara definizione delle aperture (davanzali, falsi telai, paraspigoli dell'intonaco, ecc.);
- accessibilità a tutti i punti della facciata a mezzo di ponteggi o piattaforma elevatrice o in alternativa con strumenti topografici adeguati e loro operatore, il tutto messo a disposizione in condizioni di piena efficienza a spese della Committente;
- presenza in cantiere di tecnico edotto sulla condizione effettiva dell'opera, sui lavori eseguiti, sui materiali impiegati, sulle eventuali variazioni introdotte in corso d'opera e non riportate nei disegni di progetto.

Richieste inerenti la progettazione:

- disegni aggiornati in formato DWG o DXF dell'opera (piante, sezioni, prospetti);
- disegni strutturali in formato DWG o DXF;

FACCIATE 20 LATE Srl

- schede tecniche dei materiali impiegati per l'esecuzione delle murature od il tamponamento dell'edificio.

Opzioni extra:

- relazione di calcolo strutturale a firma di tecnico competente (ingegnere abilitato);
- elaborazione di sottostrutture in carpenteria metallica atte a consentire il montaggio della struttura standard della facciata ventilata su pareti che non posseggano i necessari requisiti di resistenza (per esempio pannelli di tamponamento tipo sandwich, intercapedini di elevato spessore per cavetti impiantistici, ecc.).

Cordiali Saluti

Facciate 20 Late
Amministratore Unico Luigi Coppola
Via Dittaino, 16 - 95121 Catania
Tel/Fax 095 2161685
E-mail: info@facciate20late.it ; www.facciate20late.it
P.IVA e Cod. Fiscale 04652850878